

INFORMAZIONI GENERALI DI SICUREZZA

- L'utilizzatore non deve eseguire di propria iniziativa operazioni o interventi sulla zanzariera che non siano di sua competenza.
- Le operazioni di installazione e primo avviamento, di regolazione e manutenzione straordinaria devono essere eseguite esclusivamente da personale tecnico specializzato e qualificato per dette mansioni.
- Nel caso di presenza di motorizzazioni, tutte le operazioni di manutenzione e pulizia devono essere eseguite con l'alimentazione elettrica staccata. Inoltre, se le operazioni di apertura e chiusura richiedono la presenza di interruttore a pulsante o di radiocomando, è necessario che entrambi siano collocati AL DI FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI.
- Assicurarsi che durante il movimento di apertura/chiusura della zanzariera non vi siano persone in prossimità del raggio d'azione della stessa.
- Per qualsiasi dubbio consultare il Rivenditore prima dell'utilizzo della zanzariera.

PERICOLO DI URTO



ATTENZIONE! La zanzariera a molla presenta un serio pericolo di urto del terminale (barra maniglia) o di schiacciamento delle dita al momento dell'apertura, se l'operazione non viene eseguita secondo le indicazioni date dal fabbricante.

La zanzariera non rappresenta in alcun modo una barriera nei confronti di persone e bambini. E' quindi severamente vietato appoggiarsi alla rete. Si declina ogni responsabilità dall'uso improprio della stessa.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

• MODELLO VERTICALE

E' costituito da 2 profili guida laterali in alluminio, può contenere gli spazzolini o accessori plastici vari, per la movimentazione, per il sistema di chiusura (ganci) e per il sistema di fissaggio (testate). Eventuali spigoli vivi nei profili d'alluminio sono sempre protetti da componenti plastici.

• MODELLO LATERALE REEDUX SINGOLO

Oltre alle suddette caratteristiche comuni, è costituito da: 2 profili guida in alluminio superiore e inferiore, da un profilo di riscontro laterale, con aggancio di chiusura in materiale plastico e da accessori plastici vari, per la movimentazione e per il fissaggio (testate). Eventuali spigoli vivi nei profili d'alluminio sono sempre trattati o protetti da componenti plastici.

• MODELLO LATERALE ALTRI MODELLI SINGOLO

Oltre alle suddette caratteristiche comuni, è costituito da: 2 profili guida in alluminio superiore e inferiore, da un profilo di riscontro laterale, contenente il profilo magnetico di chiusura e da accessori plastici vari, per la movimentazione e per il fissaggio (testate). Eventuali spigoli vivi nei profili d'alluminio sono sempre trattati o protetti da componenti plastici.

• MODELLO LATERALE DOPPIO

Come la laterale singola è costituita da 2 profili guida in alluminio superiori e inferiori, e da accessori plastici vari, per la movimentazione e per il sistema di fissaggio (testate). In questo modello i profili magnetici per la chiusura sono contenuti nei 2 profili barra maniglia in un'apposita cavità. Eventuali spigoli vivi nei profili d'alluminio sono sempre trattati o protetti da componenti plastici. Eventuali spigoli vivi nei profili d'alluminio sono arrotondati.

ISTRUZIONI PER L'USO

• Sistemi verticali a molla:

Per sganciare la zanzariera, spingere verso l'esterno con 2 mani, la parte superiore del profilo barra maniglia.



ATTENZIONE! Tenere saldamente il profilo barra maniglia durante la fase di sgancio con entrambe le mani, per evitare che il profilo barra maniglia risalga in modo non controllato. L'operazione di sgancio della zanzariera è vietata ai bambini.

Colpi secchi e violenti potrebbero rompere alcuni componenti in plastica.

Nel caso di forte vento, la rete può uscire dalle guide laterali. In questo caso prima di sollevare la zanzariera, aiutare con le mani la rete a rientrare nelle guide stesse.

• Sistemi laterali:

Nei sistemi laterali singola o doppia, per aprire la zanzariera forzare con il pollice sullo stipite, tirando a se la maniglia.

Non lasciare la barra maniglia durante la fase di avvolgimento. Accompagnare sempre il profilo barra maniglia fin contro il cassonetto.

Nota: tale accorgimento non è necessario nei sistemi laterali muniti di rallentatore.



PERICOLO DI INCIAMPO: ATTENZIONE AL GRADINO CREATO DALLA GUIDA A PAVIMENTO

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

Periodicamente pulire la rete con una spugna umida.

Periodicamente pulire all'interno delle guide e del cassonetto aspirando qualsiasi oggetto possa annidarsi (nidi di api, foglie, insetti morti, ecc.)

ISTRUZIONI PER LO SMONTAGGIO



ATTENZIONE!

Si consiglia di affidare lo smontaggio della zanzariera a personale tecnico esperto.

Lo smontaggio della zanzariera deve essere effettuato con tutti gli accorgimenti di sicurezza come per l'installazione (vedi capitolo 5 e istruzioni per l'installazione)



ATTENZIONE!

I bambini piccoli possono strozzarsi nella catena della zanzariera.

Per evitare il rischio di strangolamento tenere la catena lontano dalla portata dei bambini.

Non permettere ai bambini di giocare con le catene.

Tenere lontani letti e mobili dalla catena.

La zanzariera contiene piccole parti che staccandosi potrebbero essere accidentalmente ingerite da bambini piccoli con rischio di soffocamento.

GARANZIA

Per la validità della garanzia far riferimento al D.Lgs. n.24 del 02-02-2002 e successive modifiche.

I termini di garanzia si intendono a decorrere dalla data di consegna. La garanzia verrà riconosciuta sui pezzi di fabbricazione che presentano difetti e sulle parti che lo compongono; sono da considerarsi esclusi i danni indiretti e eventuali rotture al telo causate da terzi o da agenti atmosferici.

Non saranno considerati in garanzia danni causati durante il trasporto, manomissione, errato montaggio, superamento dei limiti di prestazione.

Il cliente per far valere la garanzia dovrà comunicare per iscritto il difetto di conformità al venditore e fornire i dovuti documenti richiesti, pena la decadenza della garanzia stessa.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

(ai sensi delle Direttive e dei Regolamenti Europei 2006/42/CE, CPR 305/11 e UNI EN 13120:2014)

La FLY GLOBAL NET S.r.l. con sede in via Dell' Artigianato,6/A nella persona della Sig.ra Verdelli Ornella nella sua qualità di legale rappresentante dichiara che le zanzariere modello:

- Verticale Fly-Classic-Giò- Erys-Maxincasso-Fusion-Reedux-Catena
- Laterale Fly-Classic-Giò-Maxincasso-Fusion-Reedux

sono conformi ai requisiti delle seguenti Direttive Europee: in quanto è stata progettata e costruita in conformità alle seguenti norme armonizzate: UNI EN ISO 13561:2009.

La conformità ai suddetti requisiti essenziali viene attestata mediante l'apposizione della Marcatura CE sul prodotto e sui documenti commerciali

Caorso, 08 gennaio 2024

Firma del legale rappresentante

Verdelli Ornella